

Pumpsnaabben AB

TUNGA LYFT (dokumentet fram taget av Swepumps service sektion)

**NÄR DET GÄLLER TUNGA LYFT FINNS ETT MYCKET OMFATTANDE
REGELVERK. (AFS 1998:1 BELASTNINGSERGONOMI samt AFS 2000:1 MANUELL
HANTERING).**

GENERELLT GÄLLER ATT SÄKERHETEN FÖR ARBETAREN TILLSAMMANS
MED UNDVIKANDE AV RISKEN FÖR FÖRSLITNINGSSKADOR ALLTID ÄR
VÄGLEDANDE.

LYFTUTRUSTNING OCH SÄKERHETSUTRUSTNING SKALL ALLTID ANVÄNDAS
NÄR SITUATIONEN KRÄVER DETTA. (BESTÄMS AV ARBETARNA OCH INTE AV
BESTÄLLAREN)

NEDANSTÅENDE PUNKTER FÅR GÄLLA SOM EN REKOMMENDATION:

CIRKULATIONSUMPUMP/CESTRIFUGALUMPUMP

ENSAMARBETE SKALL INTE UTFÖRAS PÅ PUMP MED STÖRRE MOTOR ÄN MAX. 3,0 Kw.
(Genomsnittsvikten för en 3,0 kW-motor är 20-25 kg.)

ÄVEN PUMP MED "MINDRE" MOTORER KAN KRÄVA 2 ARBETARE, BEROENDE PÅ TYP
OCH KONSTRUKTION.

DJUPBRUNNSUMP – DRÄNKSÄKRA

VID UPPTAGNING AV SÄNKUMP GÄLLER GENERELLT MINST 2 ARBETARE. (Undantag
kan möjligen göras för brunnar med max.djup upp till ca 20 m.)

SAMMA REKOMMENDATIONER GÄLLER FÖR NY- ELLER ÅTERMONTERING.

DJUPBRUNNSUMP – EJEKTOR

VID UPPTAGNING AV SLANGAR OCH EJEKTOR GÄLLER GENERELLT MINST 2 ARBETARE.
(Undantag kan möjligen göras för brunnar med ejektordjup upp till ca 25 m.)

SAMMA REKOMMENDATIONER GÄLLER FÖR NY- ELLER ÅTERMONTERING.

GENERELLT

LYFTHJÄLPMEDEL (LYFTBLOCK, TELFER , TRANSPORTABEL KRAN el. dylikt) SKALL ALLTID
ANVÄNDAS NÄR MÖJLIGHET FINNS.

ANVÄND ALLTID PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING (SKOR, HJÄLM och dylikt).

FÖRSTA FÖRBANDSLÅDA SKALL FINNAS LÄTT TILLGÄNGLIG.

ÖVRIGT

GEMENSAMT MÅSTE VI VERKA FÖR ATT REGLER, FÖRESKRIFTER OCH
REKOMMENDATIONER FÖLJS, BÅDE AV OSS OCH PUMPFABRIKANTERNA .

Postadress
Mårbackagatan 23
123 43 FARSTA

Telefon
08-932255
Fax
08-932223

Postgiro
442269-7
Bankgiro
608-7100

Organisationsnummer
556221-3750
Innehar F-skattsedel
Info@pumpsnaabben.se